


Usmernenie č. 1/2013 NLC – ÚLZI Zvolen
pre preberanie podkladov od vyhotovovateľov PSL
na kontrolu lesníckej digitálnej mapy

(platné pre PSL rozpracované v roku 2013 s platnosťou od 1.1.2014)

NLC-ÚLZI Zvolen, ako poverený správca TŠMD LH, vydáva nasledovné usmernenie k článku 13: Kontrola a preberanie LDM „Štandardu digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva“:

1. Línie kategórie Komunikácie musia byť spojité, neprerušené a korektne pripojené na sieť cestných komunikácií. Každá línia kategórie Komunikácie kód 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3124, 3125 musí byť pripojená s inou líniou kategórie Komunikácie aspoň jedným lomovým alebo koncovým bodom tak, aby bolo zabezpečené dopravné prepojenie na cesty vyššej triedy. Každá línia kategórie Komunikácie kód 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3121, 3122, 3123, 3126 musí byť pripojená s inými líniami, kategórie Komunikácie, obidvoma koncovými bodmi a línie kód 3116, 3117 jedným koncovým bodom. V prípade, že komunikácia nie je reálne pripojená alebo most neexistuje, zakreslí sa skutočný stav.
2. Línie kategórie Vodstvo musia byť spojité, neprerušené a korektne pripojené na sieť vodných tokov. Každá línia kategórie Vodstvo kód 5101, 5102, 5104, 5105 musí byť pripojená s inou líniou kategórie Vodstvo jedným koncovým bodom v mieste sútoku. V prípade, že línia predstavuje rameno rieky alebo kanál môže byť pripojená s inými líniami, kategórie Vodstvo, obidvoma koncovými bodmi. V prípade, že línia predstavuje ponorný tok, ukončí sa v mieste ponoru. V prípade, že sa línia občasného toku nenapája na vodnú sieť, zakreslí sa skutočný stav.
3. Názvoslovie porastovej mapy sa aktualizuje v súlade s § 18 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, na základe bodovej vektorovej vrstvy s atribútmi názvoslovnia vytvorenej Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava. Z uvedeného dôvodu sa edituje a dopĺňa text názvoslovnia a hodnoty nadmorských výšok. Upravuje sa poloha textu názvoslovnia, nadmorskej výšky a bodovej značky kód 4201 a 4202. Viac slovné názvy sa delia len v nevyhnutných prípadoch, ak si to vyžaduje čitateľnosť mapy. Textové popisy slúžiace na identifikáciu plôch sa umiestňujú rovnobežne so spodným okrajom mapového listu. Podobným spôsobom sa umiestňujú aj ostatné textové popisy, s výnimkou prípadov keď, si to vyžaduje umiestnenie a tvar objektu mapovania (napr. vodné toky a pod.)
4. Poskytnutý stav infraštruktúry pre potreby vyhotovenia obrysovej a porastovej mapy sa aktualizuje metódou digitálnej fotogrametrie, na základe leteckých meračských snímok, vyhotovených pre príslušný rok obnovy PSL v zmysle Pracovných postupov HÚL č. 455/2009-710 zo dňa 09. 01. 2009 kap. 3.2.3.2. NLC –ÚLZI nedisponuje žiadnymi ďalšími relevantnými podkladmi, z ktorých by bolo možné poskytnúť údaje o vzniknutých zmenách v priebehu vyhotovenia PSL.
5. Podklady a súbory dát medzi zhotoviteľmi PSL, OLÚ v sídle kraja a NLC sa preberajú a odovzdávajú v rámci procesu vyhotovovania PSL prostredníctvom dátového portálu, ktorý je aplikáciou vytvorenou v rámci LGIS. Návrhy PSL so začiatkom platnosti 1.1.2014 sa budú posudzovať na kontrolu a schválenie od jednotlivých zhotoviteľov iba prostredníctvom aplikácie „dátový portál“ v prostredí LGIS.

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
T. G. Masaryka 22 37
960 92 Zvolen
IČO: 42 001 315
DIČ: 2022091027



Ing. Bc. Ľuboš Halvoň, PhD
riaditeľ NLC – ÚLZI Zvolen

Vo Zvolene 30. 4. 2013